

New Ecowood...

ニューエコウッド
キットサイズ・標準価格



出幅1000×間口1820
高さ500

84,790円



出幅1000×間口2720
高さ500

101,920円



出幅1000×間口3620
高さ500

125,950円



出幅2000×間口1820
高さ500

126,140円



出幅2000×間口2720
高さ500

153,570円



出幅2000×間口3620
高さ500

193,240円



出幅3000×間口1820
高さ500

158,240円



出幅3000×間口2720
高さ500

218,440円



出幅3000×間口3620
高さ500

273,740円

ステップ



出幅310×間口1000
高さ250

38,170円



出幅310×間口1820
高さ250

45,200円

弘平物産株式会社

大阪：大阪府堺市中区田園499-1

TEL:072-237-9711

FAX:072-237-0641

埼玉：さいたま市岩槻区西原台1-4-26

サンビレッジ杉崎E棟

TEL:048-884-8320

FAX:048-884-8321

New Ecowood...

ニューエコウッド
ウッドデッキ用人工木材



RECYCLE MATERIAL

<http://www.koohei.com/>

Material...

ニューエコウッド 部材



床板用 中空片面RIB
30×146×2000・3000
ブラウン・ページュ



床板用 ムク両面RIB
30×146×2000
ブラウン・ページュ



フェンス等 ムク片面RIB
9×80/130×3000・4000
ブラウン・ページュ




束・柱用 中空4面スリット
83×83×2000
ブラウン・ページュ



根太・大引等 中空2面スリット
35×100×3000・4000
ブラウン・ページュ



根太・大引等 中空4面フラット
40×70×3000・4000
ブラウン・ページュ



コーナーカバー等 L型断面
38×38×2000
ブラウン・ページュ

補強用鉄芯

35×100用鉄芯
20×20×3000・4000

40×70用鉄芯
20×40×3000・4000

83×83用鉄芯
60×60×2000

※35×100、40×70、83×83を根太や柱として使用する際には、補強用鉄芯を御使用ください。
補強用鉄芯にビスをうつ際は、必ず下穴をあけてください。



30×146用
床板クリップ
100個入



30×146用
床板端部クリップ



83×83固定用金物
(表面ビスうち用)



83×83固定用金物
(埋め込み用)



L型金物
10個入



30×146端部用キャップ
ブラウン・ページュ
10個入



35×100端部用キャップ
ブラウン・ページュ
10個入



83×83端部用キャップ
ブラウン・ページュ
10個入



笠木(35×100)用
コーナーカバー



床板クリップ用ビス
100本入



床板クリップ用ドリルビス
100本入



幕板・フェンス専用
ドリルビス



床板端部クリップ・
L型金物用ビス
100本入



床板端部クリップ・
L型金物用ドリルビス
100本入

ニューエコウッドの基本特性及び使用上のご注意

【色について】

ニューエコウッドは、環境に配慮したりサクル素材(木粉60%、再生高密度ポリエチレン35%、その他5%)で製造されており、その為多少の色のばらつきがあります。木材の質感を実現する為に表面を研磨加工しており、研磨跡は順目・逆目があり、見る角度や光の当たり具合により色が違って見える事があります。ニューエコウッドは、原料に木粉を使用しており、その為使用環境により、紫外線や雨により少しずつ白っぽく変色しますが強度への影響はなく、表面を研磨する事により、色合いは戻ります。まれに木粉に含まれる成分が材料表面を汚す場合があります。色の薄い商品(ページュ)は色の濃い商品(ブラウン)に比べ性質上、汚れが目立ちます。

【施工時の注意点】

ニューエコウッドは木粉と再生高密度ポリエチレンを使用している為、使用する環境の温度や湿度など自然条件により伸縮が発生します。その為、施工時には必ず長手方向の目地を必ず5mm以上あけてください。目地を十分にあけない場合は熱膨張により、ニューエコウッドが変形する事があります。根太(床板を受けるもの)のピッチは芯々500mm以下にて施工してください。ニューエコウッドは製造時にプラス1~5mm程度で製造されていますので、施工の際はカットして御使用ください。使用する季節や気温等により、表記寸法と若干の誤差が発生する事があります。使用上問題の無い程度の反りや曲がりのある商品が納入される場合がありますので、御了承ください。直接ビス留めする場合は必ず下穴をあけてから施工してください。直接ビスをうつと破損する場合があります。ビスはステンレス製を使用し、電動のドライバーを使用する場合はトルクを弱く設定してください。ニューエコウッドをたたき必要がある場合は必ずあて木をし、直接たたかないでください。中空材の端部をキャップ等により密閉する場合、熱により内部の空気が膨張し、結露や侵入した水が溜る可能性がありますので、下面に5~10mmの空気穴(水抜穴)をあけてください。

【保管時の注意点】

ニューエコウッドを保管する際は必ず平らな場所に保管してください。立てかけて保管すると変形する可能性があります。また、直接雨が当たらないようにシート等でカバーしてください。重量物を上に置く際は重量を分散するように注意してください。長時間載せたままにするとニューエコウッドが変形する可能性があります。表面を先端の尖ったもので突いたり、重量物を落としたりしないでください。割れ、歪み、破損、変形の原因になります。

【メンテナンスについて】

表面に付着したシミや汚れは頑固な汚れになる前に水またはお湯で濡らした柔らかい布やスポンジですぐに取り除いてください。過度に強くこすると表面に傷が付く恐れがありますので、ご注意願います。表面に傷が付いた場合はサンドペーパーで傷の程度を確認しながらこすってください。ニューエコウッドが破損した場合すぐに修理を行ってください。破損した状態で使用すると事故の原因になります。施工後は定期的にボルトやビスの緩みや金具の安全点検を必ず行ってください。

【使用上の注意】

日中、日差しが強い時はニューエコウッドの表面温度が上昇しやけどをする恐れがありますので、デッキ上ではスリッパ、履物を利用ください。ニューエコウッドは木材に比べ若干燃えやすい為、デッキ上もしくは近くでの火気の使用には十分に注意願います。デッキ上で暖房器具・バーデキューコンロ等高温になるものを使用する場合、熱源が近いとニューエコウッドの変形、破損、事故等の原因になります。雨等で濡れたニューエコウッドはすべりやすくなっていますので、転倒等しないように注意願います。ニューエコウッドは樹脂を含んでいる為、歩行時の摩擦により静電気を帯電する場合がありますので、あらかじめご了承ください。雨具、洗濯物、布団などを直接ニューエコウッドの上に置かないでください。変色や色移りの恐れがあります。